Technische Daten

ArtNr.	687403
Spurweite	HO / TT
PIN/Schnittstelle	6-polig
nach NEM	⊠ Ja □ Nein 651
Kabel	⊠ Ja □ Nein
DCC	⊠ Ja □ Nein
MM	⊠ Ja □ Nein
Lastregelung	⊠ Ja □ Nein
POM	⊠ Ja □ Nein
NMRA-kompatibel	⊠ Ja □ Nein
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	⊠ Ja □ Nein
max. Motorstrom	1,0 A
Licht- und Funktionsausgänge	6, Summenstrom: max. 0,8 A
 davon außerhalb Schnittstelle 	3
max. Decoder-Summenstrom	1,0 A
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	⊠ Ja □ Nein
Abmessungen	20 x 11 x 3,5 mm
RailCom®	⊠ Ja □ Nein
entspr. ZIMO-Artikel	☑ Ja ☐ Nein MX630N
Updatefähigkeit	⊠ Ja □ Nein
Bremsstrecken-Unterstützung	
Lenz ABC	⊠ Ja □ Nein
Märklin 72441/72442	⊠ Ja□ Nein
ZIMO HLU	⊠ Ja □ Nein
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	□ Ja⊠ Nein
Standard-Sound (Dampf, Diesel, Elektro)	□ Ja⊠ Nein
Lautsprecher	☐ Ja⊠ Nein